



限定モデル

グリーンレーザー
ラインドット付

実測精度
±1mm/7.5m

盗難・火災
保険付

3WAY
電源

微調整ツミミ
エンドレス360°

寒冷地仕様
-5℃~+40℃

一般建築・内装・設備工事に最適!!

● スイッチひとつの簡単操作

安定した自動補正ジンバル機構
傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ

● 受光器対応・細ラインモード

「受光器」スイッチを押すと、別売の受光器が使えます
また照射ラインも細くなります

● ラインドット付

どんなに明るい現場でもライン探しに最適


● 3WAY電源・全周微調整付

リチウム電池・単3電池・ACアダプターの3WAY電源
360°微調整機構によりたちラインあわせに便利



LST-BG6


4xおおがね・水平・鉛直



定価 ¥110,000-

LST-BG4


2xおおがね・水平・鉛直



定価 ¥90,000-

LST-BG3

たち・水平・地墨



定価 ¥70,000-

OPTION

受光器
LC-GL

検出精度 ±1mm

三脚
EL-GL

有効高
600mm~1600mm

定価
¥10,000(税別)

定価
¥25,000(税別)

仕様

	LST-BG6	LST-BG4	LST-BG3
レーザー	可視光半導体レーザー		
出力	クラス2M		
ライン指示精度	水平: ±1mm/7.5m おおがね・通り芯: ±1mm/7.5m		
ライン幅	10mで約3mm		
使用範囲	半径10m(屋内)・受光器使用時半径15m		
自動補正機構	ジンバル方式/磁気ブレーキ方式		
自動補正範囲	約±3°		
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム警告		
電源	専用リチウムイオン電池・単3アルカリ乾電池x4・AC100V		
連続使用時間	約3.5時間	約5時間	約9時間
防塵防滴性	IP52相当		
適用受光器	LC-GL		
サイズ・重量	110mm(W)x190mm(H)/約1.0Kg		
付属品	専用ケース・ショルダークラップ・リチウム電池・乾電池・ACアダプター		
JANコード			

取扱販売店