



LST FINE LASER

LST-RB series Produced by LTC

精度: ±1mm/7.5m

防塵・防滴: IP54



LST-RB 全5機種 新登場!!

機能充実! 軽量・コンパクト設計!!

高精度
耐久性
自動整準
屋外対応
防塵・防滴
微調整
ライン切替

レーザー専門メーカーの技術により高精度
ライン精度±1mm/7.5mを実現!!

LTC独自の2軸ジンバル機構により従来の

LTC独自の2軸ジンバル機構により安定した

別売受光器使用で、ラインの見えない屋外でも

IP54 埃はもちろん、水からもボディー

地盤ポイントと全周微調整機構により、


上部タッチパネルでのライン切替可能

省電力モード搭載

「受光器」スイッチを押すとラインが細く
なると同時に電池消費も長持ちします。

LST-RB910


フルライン



標準価格: ¥150,000 (税別)

LST-RB610


4面おおがね
水平・鉛直・地盤



標準価格: ¥115,000 (税別)

LST-RB510


3面おおがね
水平・鉛直・地盤



標準価格: ¥100,000 (税別)

LST-RB410


2面おおがね
水平・鉛直・地盤



標準価格: ¥90,000 (税別)

LST-RB310

タチ・水平・地盤



標準価格: ¥70,000 (税別)

付属品



※LST-RB310以外は
すべてACアダプタ付属

OPTION

受光器
LC-RL
検出精度:
±1mm



標準価格:
¥25,000 (税別)

三脚
EL-GL
有効高:
600mm~1600mm



標準価格:
¥10,000 (税別)

仕様

	LST-RB910	LST-RB610	LST-RB510	LST-RB410	LST-RB310
レーザー	可視光半導体レーザー				
出力	クラス1M				
ライン精度	7.5mで±1mm以内(全ライン)				
ライン幅	3mm/10m				
使用範囲	半径10m(室内)				
自動補正機構	ジンバル機構/磁気ブレイキ方式				
自動補正範囲	±2°				
範囲外警告	有/レーザーライン消灯				
電源	単3アルカリ電池x4本	単3アルカリ乾電池x3本			
連続使用時間	約3時間	約4時間	約6時間	約9時間	約14時間
防塵防水性	IP54相当				
適用受光器	LC-15P・LC-10PN・LC-MINI				
サイズ/重量	115x195mm/1.3kg		115(W)x180(H)mm/約1.1Kg		
付属品	専用アルミケース・ショルダーベルト・乾電池・レーザーガラス・ACアダプター				ACアダプタ以外左に同
JANコード	4562292701745	4562292701752	4562292701769	4562292701776	4562292701783

<http://www.team-ltc.co.jp>



本社: 福岡県大野城市筒井5-3-18 TEL092-588-5581 FAX092-588-5582
 東京支店: 東京都足立区鹿浜3-12-11 TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053
 大阪営業所: 大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298