




プラチナグリーンレーザー グリーンレーザー

LTC-BB series

高容量リチウムバッテリーx2個付

超高輝度


プラチナグリーンレーザー LTC-GX910BB



標準価格: ¥360,000 (税別)


高輝度

グリーンレーザー LTC-SSGM9XBB




標準価格: ¥278,000 (税別)

超高輝度 自動追尾 LTC-GX910BB SBGセット



標準価格: ¥445,000 (税別)

高輝度 自動追尾 LTC-SSGM9XBB SBGセット



標準価格: ¥363,000 (税別)

OPTION

受光器
LC-FSG
検出精度:
±1mm



標準価格:
¥25,000 (税別)

LTC-GX910BB・M9XBB専用
乾電池BOX



標準価格:
¥オープン

三脚
EL-GL
有効高:
600mm~1600mm



標準価格:
¥10,000 (税別)

仕様

| | LTC-GX910BB | LTC-SSGM9XBB | LTC-GX910BB・SBG | LTC-SSGM9XBB・SBG |
|--------|---|---------------|-----------------|------------------|
| レーザー | グリーン光半導体レーザー | | | |
| 出力 | クラス2M | | | |
| 実測精度 | 10mで±1mm以内(全方向) | | | |
| ライン幅 | 3mm/10m | | | |
| 使用範囲 | 屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径25m | | | |
| 自動補正機構 | 電子整準/モーター方式 | | | |
| 自動補正範囲 | ±3' | | | |
| 範囲外警告 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 | | | |
| 電源 | リチウムバッテリー/AC100V | | | |
| 連続使用時間 | 約5.5時間 | 約5時間 | 約5.5時間 | 約5時間 |
| 防塵防水性 | IP54 | | | |
| 適用受光器 | LC-FSG・LC-15GP | | | |
| サイズ | 130(W)×203(H)mm | | 130(W)×243(H)mm | |
| 付属品 | 収納ケース・レーザーガラス・ショルダーベルト・ACアダプター・(リチウムバッテリー2個)・ACチャージャー | | | |
| JANコード | 4562292707556 | 4562292707563 | 4562292707655 | 4562292707679 |

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内～高温時50℃・でご使用ください。

・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>



測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門
株式会社 テクノ販売

本社 〒816-0931 福岡県大野城市筒井5-3-18 TEL092-588-5581
東京支店 〒123-0864 東京都足立区鹿浜3-12-11 TEL03-5837-3052
大阪営業所 〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296