

最高水準の信頼性 自動レベル

オートレベル

耐久性・信頼性・操作性を追求

水準測量・土木建築に最適



高精度

標準偏差(1km)
TK-832(±0.7mm)、TK-828(±1.5mm)

望遠鏡

有効径42mm(TK832)、
明るくクリアな正立像の望遠鏡

確実な視準

2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと
左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準

自動補正

マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微
振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能



防水性

JIS保護等級4相当のすぐれた防水性

スタジア測量

スタジア測量が可能(スタジア乗数100、加数0)

TK-832 くさび型 焦点鏡 TK-828 十字線 焦点鏡



標準価格

TK-832(本体)	¥158,000(税別)
TK-832(三脚付)	¥183,000(税別)
TK-828(本体)	¥138,000(税別)
TK-828(三脚付)	¥163,000(税別)

仕様

	TK-832	TK-828
望遠鏡・倍率	正像・32倍	正像・28倍
対物レンズ有効径	42mm	36mm
視界	1° 20' (2.3m/100m)	1° 25' (2.5m/100m)
最短合焦距	0.3m(望遠鏡先端より0.2m)	0.3m(望遠鏡先端より0.2m)
焦点鏡	くさび型	十字線
標準偏差(1km)	±1mm	±1.5mm
スタジア乗数	100	100
スタジア加数	0	0
自動補正範囲	±15'	±15'
円形気泡管感度	8' / 2mm	8' / 2mm
最小水平目盛	1°	1°
防水	JIS保護等級4相当	JIS保護等級4相当
サイズ	130(W) x 215(D) x 135(H) mm	130(W) x 215(D) x 135(H) mm
重量	1.8kg	1.76kg
JANコード(本体)		

<http://www.team-ltc.co.jp>

JSIMA 日本測量機器工業会 認定事業者 J1304014
測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門
株式会社 テクノ販売

本社：福岡県大野城市山田2-17-20

TEL092-588-5581 FAX092-588-5582

東京支店：東京都足立区鹿浜3-12-11

TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053

大阪営業所：大阪市東住吉区杭全1-3-13

TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298