



LST FINE LASER

# LST-RB series Produced by LTC

精度: ±1mm/7.5m

防塵・防滴: IP54



## LST-RB 全5機種 新登場!! 機能充実!軽量・コンパクト設計!!

**高精度**  
**耐久性**  
**自動整準**  
**屋外対応**  
**防塵・防滴**  
**微調整**  
**ライン切替**

レーザー専門メーカーの技術により高精度  
ライン精度±1mm/7.5mを実現!!

LTC独自の2軸ジンバル機構により従来の

LTC独自の2軸ジンバル機構により安定した

別売受光器使用で、ラインの見えない屋外でも

IP54 埃はもちろん、水からもボディ

地墨ポイントと全周微調整機構により、

上部タッチパネルでのライン切替可能

### 省電力モード搭載

「受光器」スイッチを押すとラインが細く  
なると同時に電池消費も長持ちします。

LST-RB910	LST-RB610	LST-RB510	LST-RB410	LST-RB310
フルライン	4面おおがね 水平・鉛直・地墨	3面おおがね 水平・鉛直・地墨	2面おおがね 水平・鉛直・地墨	タチ・水平・地墨
標準価格: ¥150,000 (税別)	標準価格: ¥130,000 (税別)	標準価格: ¥110,000 (税別)	標準価格: ¥90,000 (税別)	標準価格: ¥70,000 (税別)

#### 付属品



※LST-RB310以外は  
すべてACアダプタ付属

#### OPTION



標準価格: ¥25,000 (税別)    標準価格: ¥6,000 (税別)    標準価格: ¥10,000 (税別)

#### 仕様

	LST-RB910	LST-RB610	LST-RB510	LST-RB410	LST-RB310
レーザー	可視光半導体レーザー				
出力	クラス1M				
ライン精度	7.5mで±1mm以内(全ライン)				
ライン幅	3mm/10m				
使用範囲	半径10m(室内)				
自動補正機構	ジンバル機構/磁気ブレーキ方式				
自動補正範囲	±2°				
範囲外警告	有/レーザーライン消灯				
電源	単3アルカリ電池x4本	単3アルカリ乾電池x3本			
連続使用時間	約3時間	約4時間	約6時間	約9時間	約14時間
防塵防水性	IP54相当				
適用受光器	LC-15P・LC-10PN・LC-MINI				
サイズ/重量	115x195mm/1.3kg	115(W)x180(H)mm/約1.1Kg			
付属品	専用アルミケース・ショルダーベルト・乾電池・レーザーグラス・ACアダプター				ACアダプタ以外左に同
JANコード	4562292701745	4562292701752	4562292701769	4562292701776	4562292701783

<http://www.team-ltc.co.jp>



測量機・測量ツール・レーザー・墨出し器専門  
株式会社 テクノ販売

本社: 福岡県大野城市山田2-17-20 TEL092-588-5581 FAX092-588-5582  
東京支店: 東京都足立区鹿浜3-12-11 TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053  
大阪営業所: 大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298