



PLATINUM GREEN LASER プラチナグリーンライン LTC-PGX-Z

寒冷地仕様グリーンレーザー

ラインナップ充実

- 明るく見やすい
グリーンレーザー
- 実測精度
±1mm/10m
- 盗難・火災
保険付
- ラインメモリー
機能
- 2way電源
リチウム電池
- 防塵・防滴
IP54



本体付属品

- 収納ケース
- 専用リチウム電池×2
- レーザーガラス
- キャリングベルト
- ACアダプター

自動整準 [スイッチひとつの簡単操作]

安定した電子水準センサー方式・自動補正ジンバル
傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ

照射ライン メモリー機能

最後に照射したラインを記憶
次に使用する時に記憶したラインから照射します

寒冷地対応グリーンレーザー搭載

従来グリーンレーザーより温度変化に強く、かつ
専用リチウム電池採用で連続作業時間が飛躍的にUP

専用リチウム電池 | 全周微調整付

専用リチウム電池 (2ケ付) / ACアダプター
エンドレス360° 微調整ツマミ付

LTC-PGX9001 | LTC-PGX610Z | LTC-PGX510Z | LTC-PGX410Z

**4面おおがね・鉛直
水平全周・地墨**

標準価格: ¥430,000 (税別)

**4面おおがね
水平・鉛直・地墨**

標準価格: ¥255,000 (税別)

**3面おおがね
水平・鉛直・地墨**

標準価格: ¥225,000 (税別)

**2面おおがね
水平・鉛直・地墨**

標準価格: ¥195,000 (税別)

OPTION

プラチナ用受光器
LC-05GP
検出精度:
±1mm

標準価格:
¥25,000 (税別)

受光器
LC-15GP
検出精度:
±1mm

標準価格:
¥55,000 (税別)

遠近切替
モード付

三脚
EL-SL
有効高:
180mm~400mm

標準価格:
¥6,000 (税別)

三脚
EL-GL
有効高:
600mm~1800mm

標準価格:
¥10,000 (税別)

仕様

	LTC-PGX9001	LTC-PGX610Z	LTC-PGX510Z	LTC-PGX410Z
レーザー	グリーン光半導体レーザー			
出力	クラス2M			
実測精度	10mで±1mm以内(全方向)			
ライン幅	3mm/10m			
使用範囲	屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径30m			
自動補正機構	電子水準センサー方式	ジンバル機構/磁気ブレーキ方式		
自動補正範囲	±3°			
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音			
電源	リチウム電池パック			
連続使用時間(乾電池)	約4時間	約4.5時間	約6時間	約8時間
リチウム電池容量	3100mAh	1620mAh		
防塵防水性	IP54相当			
適用受光器	LC-05GP・LC-15GP			
サイズ/重量	155(W) x 220(H) / 1.8kg	110(W) x 220(H) mm / 約1.2Kg		
付属品	専用アルミケース・ショルダーベルト・専用リチウム電池2個・レーザーガラス・ACアダプター			
JANコード	4562292701622	4562292701639	4562292701646	456229270153

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時40℃でご利用ください。

・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>



測量機・測量ツール・レーザー 量出し器 専門
株式会社 テクノ販売

本社:福岡県大野城市山田2-17-20

TEL092-588-5581 FAX092-588-5582

東京支店:東京都足立区鹿浜3-12-11

TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053

大阪営業所:大阪市東住吉区杭全1-3-13

TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298