



PRIMARY LASER

# プライマリーレーザー-LTK-MAシリーズ

水平実測精度: ±1mm/10m

高耐久モデル

- 2倍明るい  
高輝度レーザー
- 実測精度  
±1mm/10m
- 盗難・火災  
保険付
- ラインメモリー  
機能
- 2way電源  
乾電池/AC100V
- 防塵・防滴  
IP54



本体付属品

- 収納ケース
- 乾電池
- レーザーグラス
- キャリングベルト
- ACアダプター

自動整準 [スイッチひとつの簡単操作]

安定した自動補正ジンバル

傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ

水平実測精度 ±1mm/10m

水平実測精度: ±1mm/10m

おおがね・垂直精度: ±1mm/10m

照射ライン メモリー機能

最後に照射したラインを記憶

次に使用する時に記憶したラインから照射します

2電源/全周微調整付

単3アルカリ乾電池x4本/ACアダプター  
エンドレス360° 微調整ツマミ付

LTK-M610A	LTK-M510A	LTK-M410A	LTK-M310A
4面おおがね 水平・鉛直・地墨	3面おおがね 水平・鉛直・地墨	2面おおがね 水平・鉛直・地墨	タチ・水平・地墨
標準価格: ¥150,000 (税別)	標準価格: ¥130,000 (税別)	標準価格: ¥110,000 (税別)	標準価格: ¥85,000 (税別)

OPTION

- 受光器 LC-MINI 検出精度: ±1mm 標準価格: ¥25,000 (税別)
- 受光器 LC-10PN 検出精度: ±1mm 標準価格: ¥25,000 (税別)
- 受光器 LC-15P 検出精度: 0.5mm/±1mm 標準価格: ¥45,000 (税別)
- 三脚 EL-SL 有効高: 180mm~400mm 標準価格: ¥6,000 (税別)
- 三脚 EL-GL 有効高: 600mm~1600mm 標準価格: ¥10,000 (税別)

仕様

	LTK-M610A	LTK-M510A	LTK-M410A	LTK-M310A
レーザー	可視光半導体レーザー			
出力	クラス1M			
実測精度	10mで±1mm以内(全方向)			
ライン幅	3mm/10m			
使用範囲	屋内:半径10m 別売受光器使用時:半径20m			
自動補正機構	ジンバル機構/磁気ブレーキ方式			
自動補正範囲	±3°			
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音			
電源	単3アルカリ乾電池x4本/AC100V			
連続使用時間(乾電池)	約7時間	約9時間	約13時間	約20時間
防塵防水性	IP54			
適用受光器	LC-MINI・LC-10PN・LC-15P			
サイズ/重量	110(W)x195(H)mm/約1.2Kg			
付属品	専用アルミケース・ショルダーベルト・乾電池・レーザーグラス・ACアダプター			
JANコード	4562292701929	4562292701936	4562292701943	4562292701950

取扱販売店

<http://www.team-ltc.co.jp>

測量機・測量ツール・レーザー・墨出し器専門  
株式会社 テクノ販売

本社:福岡県大野城市山田2-17-20 TEL092-588-5581 FAX092-588-5582  
東京支店:東京都足立区鹿浜3-12-11 TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053  
大阪営業所:大阪市東住吉区杭全1-3-13 TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298